

产品概览



REIMAGINING CONNECTIVITY
TOGETHER

fischer[®]
CONNECTORS

产品概览



任意尺寸
任意搭配
任意应用

抗腐蚀性极强
耐脏
易清理

坚固且超轻的设计
可搭配度高

使用方便
轻巧耐用

成本低廉
使用方便
模块化设计

最坚固的三
同轴连接器
专为户外使用
设计

坚固的壳体
紧凑型设计
重量轻

超强的光通信性能
易清洗

高密度
小型化
高速信号传输
极强的可靠性

易插拔
易清洗
支持二次开发
极强的可靠性

锁扣	推拉自锁 / 快速插拔 / 摩擦力	推拉自锁	推拉自锁 / 快速插拔	推拉自锁	摩擦力	推拉自锁	推拉自锁 / 快速插拔	推拉自锁	推拉自锁 / 螺纹 / 快速插拔	快速插拔
外壳材质	黄铜	316L不锈钢	铝	PEI (405) PBT (4032)	ABS	黄铜	黄铜 / 铝	黄铜	黄铜	黄铜 / 316L不锈钢
镀层	镍、铬	无	镍、铬	无	无	镍、铬	镍、铬	镍、铬	镍、铬	镍
插头外径 (毫米)	9-34	12-34	9-18	14.5-18.5	17,8	25,5	12-29	24	12,9	25,4
芯数	1 - 55	1 - 55	2 - 27	2 - 27	6 - 19	1	2 - 42	纯光纤: 1 - 4 混合型: 2 - 2	4 - 24	7
线规	9 - 32	9 - 32	9 - 32	9 - 32	20 - 30	不适用	9 - 32	17 (适用于混合型)	18 - 30	24 - 28
种类	低压 / 高压 / 同轴 / 三同轴 / 混合型	低压 / 高压 / 同轴 / 三同轴	低压 / 高压 / 同轴 / 三同轴	低压 / 混合型	低压 / 混合型	低压	低压	光纤 / 低压	低压	低压
测试电压 (直流、千伏)	高达50	高达50	高达14	高达4	高达2.7	高达1.7	高达3.7	高达2.8	高达2.4	高达1.3
额定电流 (安培)	高达60	高达60	高达30	高达30	高达3.0	高达14	高达26	高达10	高达5	高达5
接线方式	压接 / 焊接 / PCB	压接 / 焊接 / PCB	压接 / 焊接 / PCB	压接 / 焊接 / PCB	压接	压接 / 焊接	压接 / 焊接 / PCB	焊接	焊接 / PCB	焊接 / PCB
防护等级	IP50 / 68 / 69 / 气密	IP50 / 68 / 69 / 气密	IP50 / 68 / 69 / 气密	IP67	IP30 - 40	IP68	IP68 / 69 / 气密	IP67 / 68	IP68	IP68
最高插拔次数	10000	5000	10000	5000	10	5000	10000	1000	5000	10000

¹⁾ 请在Fischer连接器的网站上下载PDF格式的技术规格书 www.fischerconnectors.com



更多信息请访问Fischer连接器网站
fischerconnectors.com

© Fischer Connectors SA - All rights reserved - version 1.0 - 03.2019 - Changes without prior notice

